



Digitální předsádka

FORWARD



Výhody nočního lovu s předsádkou

Kombinace Forward F s denní optikou při nočním lovu nabízí několik výhod, ve srovnání se zaměřovačem pro noční vidění. Lov s nasazenou na objektiv denního zaměřovače předsádkou Forward F vytváří stejné podmínky jako lov se samotným zaměřovačem, na který jste zvyklí, včetně zachování stávající záměrné osnovy a velkého očního reliéfu. Dokonce Forward F umožňuje využití variabilního zvětšení zaměřovače, pokud to zaměřovač umožňuje. Instalace předsádky je jednoduchá a tichá.



Napájecí zdroj B-Pack

Forward F využívá pokročilý autonomní napájecí systém B-Pack. Standardní nabíjecí akumulátor IPS5 (5 Ah) je integrován do speciálního otvoru v těle předsádky aniž by z něj vyčníval, a vydí cca 5 hod. při provozu na maximální vytižení. Volitelně jsou k dispozici akumulátory IPS7 (6,5 Ah), IPS10 (10Ah) a IPS14 (13,2Ah). Systém B-pack umožňuje rychlou výměnu a dobíjení akumulátoru.



Forward FN jako pozorovací zařízení

Pulsar 5x30 monokulár (# 71011), který je součástí balení kompletu Forward FN, lze připojit k předsádce a vytvořit digitální noční monokulár s 5x násobným zvětšením.



Vstup pro externí zdroj

Forward F umožňuje napájení a rychlé nabíjení akumulátoru z externích zdrojů, například z power bank, pomocí konektoru micro USB. Pohodlné nabíjení pomocí power-bank ještě víc zvyšuje schopnost napájení Forward F během extrémně chladného počasí a zároveň chrání zdroj před rychlým vybitím.



Jednoduchá montáž

Pro montáž Forward F na objektiv zaměřovače se používají speciálně navržené adaptéry (zakoupené samostatně). Adaptéry jsou určeny pro zaměřovače s objektivem 42, 50 a 56 mm a v sadě obsahují redukční kroužky různého průměru (kroužky se použijí v závislosti na průměru přední části optiky). Adaptér je trvale nasazen na zaměřovač a bajonetovým připojením umožňuje rychlou instalaci předsádky Forward F na zaměřovač. Pokud není předsádka použita, adaptér vytváří protisluneční clonu s přední ochrannou krytkou objektivu zaměřovače.



Zachování bodu nastřelení

Přesná optika, originální montáž a software zajistí zachování bodu nastřelení při použití Forward F s denním zaměřovačem. Po nasazení Forward F na denní zaměřovač, nemusíte provádět korekci polohy nastřelení záměrného kříže. Forward F nemění nastřelení zaměřovače.



Použití na velkých rážích

Předsádka Forward F je připravena k použití na velkých rážích např. 9.3x64, .300, 375. Předsádka je navržena a testována na odolnost do energie 6000J. Stejně tak předsádku lze používat i s malorážkami a airsoft zbraněmi.



Vestavěný videorekordér

Nahrávání videa a focení je bezproblémové díky integrovanému videorekordéru Forward F. Snímky a videoobsah jsou uloženy v interní paměti a mohou být snadno přenášeny na PC / laptop prostřednictvím kabelového připojení nebo Wi-Fi.



HD-Senzor

Vysoce citlivý snímávací senzor CMOS s rozlišením 1280x720 HD poskytuje obraz s vysokým rozlišením a precizním vykreslením detailů.



Stream Vision App. vzdálené ovládání a živé vysílání přes smartphon na YouTube



Použitím bezplatné aplikace Stream Vision, kompatibilní se systémem iOS nebo Android, lze Forward připojit přes Wi-Fi k vašemu smartphonu nebo tabletu. Toto spojení umožňuje v reálném čase přenos snímků a videa do smartphonů a dalších bezdrátových zařízení, nahrávání videa na YouTube, živé vysílání videa a dokonce umožňuje použití vašeho smartphonu pro dálkového ovládání přístroje.



TECHNICKÉ PARAMETRY	SKU	78182	78186	78192	78196
	Model	F450	F455	FN450	FN455
	Typ senzoru / rozlišení, px	CMOS 1280x720	CMOS 1280x720	CMOS 1280x720	CMOS 1280x720
	Objektiv	F50/1.0	F50/1.0	F50/1.0	F50/1.0
	Zvětšení, x	-	-	5	5
	Spektrální citlivost na vlnové délce 780/915 nm, mW	$3 \cdot 10^{-5} / 1.5 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5} / 1.5 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5} / 1.5 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5} / 1.5 \cdot 10^{-4}$
	Zorné pole, stupňů	6.3	6.3	6.3	6.3
	Doporučené zvětšení zaměřovače, x	2 – 8	2 – 8	-	-
	IR přísvit, typ / vlnová délka, nm	LED / 850 (dálkový)	LED / 940 (neviditelný)	LED / 850 (dálkový)	LED / 940 (neviditelný)
	Hmotnost (s baterií IPS5), kg	0.46	0.46	0.67	0.71